

LAVADORA DE LOUÇAS

LX STD

A Lavadora de Louças LX STD é um Equipamento Desenvolvido com Tecnologia **100% Nacional**, para atender Estabelecimentos de **Grande Porte**. Trata-se de um Equipamento **Efficiente, Ágil e Rápido** na **Higienização de Louças**.



Foto Ilustrativa

Vantagens e Características deste Equipamento:

- ✓ **Aço Inoxidável 304 Liga 8.1** – Material de Alta Resistência à Ação Corrosiva de Produtos Químicos (Detergente e Secante Específico para Lavagem Automatizada).
- ✓ Capacidade – **80 Gavetas** (Rack's) por Hora*
- ✓ Capacidade de Lavar – **1440 Pratos** ou **3920 Copos** por Hora*
- ✓ Capacidade por Gaveta – **18 Pratos** (Ø300mm) - **27 Pratos** (Ø190mm) **36 Pires** (Ø120mm) - **41 Copos** (Ø67mm) - **36 Copos** (Ø70mm) **49 Xícaras** (Ø60mm) - **25 Xícaras** (Ø85 mm) - **09 Bandejas** (460x330mm) ou **200 Talheres**
- ✓ Temperatura de **Lavagem**** : 55 °C à 65 °C
- ✓ Temperatura de **Enxágue**** : 80 °C à 90 °C
- ✓ Tempo do Ciclo: **45 Segundos*****
- ✓ Abertura por Elevação das Portas
- ✓ Volume do Tanque de **Lavagem**: 45 Litros
- ✓ Volume do Tanque de **Enxágue**: 13 Litros
- ✓ Consumo de Água: **3,6 Litros** por Ciclo a 1 bar*
- ✓ Potência: **18.000 W**
- ✓ Painel Superior Ergonômico com Tecla de **LIGA/DESLIGA** e **OPERAÇÃO**
- ✓ Controle Automático dos Ciclos de **Lavagem** e **Enxágue**, do **Nível do Tanque**, da Temperatura de **Lavagem** e de **Enxágue**.
- ✓ Braços de **Lavagem** e **Enxágue** em **Aço Inox** com Sistema Anti-entupimento
- ✓ **Acionamento Automático** do Ciclo com o Fechamento da Porta
- ✓ **Segurança** – Sistema Interrompe o Clico caso a Porta seja Aberta.

- ✓ Aquecedor de **Enxágue** para Rápida Recuperação da Temperatura
- ✓ Equipamento com Mangueiras de Alimentação e Dreno
- ✓ Economia de Água em até **80%** no Consumo de Água
- ✓ Comando Elétrico de Alta Resistência, sem Placas Eletrônicas
- ✓ Dois Sistemas de Filtro de **Enxágue** Coletores de Resíduos, para uma Excelente **Lavagem** e Fácil **Limpeza**.

PONTOS DE INSTALAÇÃO

NOTA: A Preparação dos Pontos para Instalação é de Responsabilidade e Custeio do Cliente.

CONEXÃO HIDRÁULICA

- ✓ Rede de Alimentação Hidráulica, **Exclusiva** para a Lavadora
- ✓ Conexão de Entrada de Água ¾ BSP com Registro Gaveta

CONEXÃO DE ESGOTO

- ✓ Abaixo do Equipamento (Saída por Gravidade)
- ✓ Filtros Coletores de Resíduos, para uma Excelente **Lavagem** e **Enxágue**

PONTO ELÉTRICO

- ✓ **220V/60hz/ Trifásico** + Terra = **63 A** Cabo 4x10mm² (**3F + 1T**)
- ✓ **380V/60hz/ Trifásico** + Terra = **40 A** Cabo 5x6mm² (**3F + 1T + 1N**)
- ✓ **Rede de Alimentação Elétrica Exclusiva** para Lavadora, que deve ser Projetada conforme Especificações da **Norma ABNT NBR 5410:2004**, Dimensionada conforme a Tensão e Corrente impressas na Placa de Identificação da Lavadora e ser executada por um Profissional Habilitado, conforme **NR10**.

DESCRIÇÃO

| | |
|--------------------------|------------|
| Altura Aberta | 1900mm |
| Altura Fechada | 1500mm |
| Profundidade | 750mm |
| Largura | 700mm |
| Altura Máxima de Lavagem | 400mm |
| Tamanho do Cesto | 500x500mm |
| Resistência de Lavagem | 1.500W |
| Resistência de Enxágue | 2 x 9.000W |
| Moto Bomba de Lavagem | 1,5 CV |
| Moto Bomba de Enxágue | ½ CV |

* Capacidade Mecânica Teórica.

** Temperatura de Referência para Higienização.

*** Realizado Apenas pela Rede Autorizada


Revisão 04 - 12/04/2019 - NOTA - O Fabricante se reserva ao direito de realizar modificações técnicas sem prévio aviso.

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- 01 - Gaveta (Rack) com Pinos
- 01 - Gaveta (Rack) Liso

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

- Gaveta (Rack)
- Mesas Laterais



MVF LAVADORAS IND. E COM. LTDA ME.

R. Hildeu Ferreira da Rosa, 45 - Cubatão - Camanducaia - MG
Tel (35) 3433-3263 / Tel. (35)3433-1234
www.mvflavadoras.com.br